



WT120

Карьерный самосвал

Параметр автомобиля

Полная масса автомобиля (кг)	120000
Снаряженная масса (кг)	36600
Масса полезной нагрузки (кг)	85000
Габаритные размеры (Д×Ш×В) (мм)	9400×3810×4250
Колесная база (мм)	3955+1780
Колея (мм)	2934/2634/2634
Макс. скорость хода (км/ч)	39
Макс. преодолеваемый уклон (%)	30
Мин. диаметр поворота (м)	23
Мин. дорожный просвет (мм)	410

Нагрузка на ось

Ладен (т)	30/40/40
-----------	----------

Двигатель

Модель	WP14TG560E304(Stage3)
Мощность (кВт)	412
Скорость (об/мин)	1900
Крутящий момент (Н*м)/скорость (об/мин)	2855/(1200-1500)

Сцепление

Модель	Тяговая муфта с одним чипом
--------	-----------------------------

Коробка передач

Модель	8DS280
Положение шестерни	8.02, 5.66, 4.06, 2.93, 2.1 1.45, 1, 0.82, R7.45
Макс. входной крутящий момент (Н.м)	2800

Ведущая ось

Тип	Центральный, ступичный планетарный двухступенчатый редуктор, с блокировкой межосевого дифференциала
Общее передаточное число	16.641
Номинальная нагрузка на ось (кг)	40000
Тип тормоза	Кулачковый барабанный тормоз

Передняя ось

Номинальная нагрузка на ось (кг)	30000
Тип тормоза	Кулачковый барабанный тормоз

Воздушный фильтр в сборе

Модель	Многоступенчатый пылевой воздушный фильтр
--------	---

Радиатор

Структура	Радиатор с пластинчатым жалом
-----------	-------------------------------

Топливная система

Объем (L)	700
-----------	-----

Система рулевого управления

Тип бустера	Полностью гидравлическое рулевое управление
Давление в системе (Мпа)	17
Расход (л/мин)	40

Тормозная система

Рабочий тормоз	Двухконтурный барабанный пневматический тормоз
Стояночный тормоз	Пружинный энергоаккумулирующий пневматический тормоз, с аварийным торможением
Вспомогательный тормоз	Jacobs Braking
Давление в системе (бар)	10
Уклон парковки (%)	30 (подъем)/20 (спуск)

Подвеска

Передняя подвеска	Пятиштокковая гидропневматическая подвеска
Задняя подвеска	Балансирная подвеска на листовых рессорах
Толщина / ширина / количество рессор	32/100/15

Механизм разгрузочного подъемника

Тип	Передний подъемник-196
Номинальное давление (МПа)	20
Макс. угол разгрузки (°)	46

Кабина водителя

Тип	Пятиштокковая гидропневматическая подвеска
Амортизирующее сиденье	Регулировка вверх/вниз, вперед/назад, угол наклона спинки регулируется

Рама

Тип	Гибкая рама из высокопрочной стали (1200×400×120(12+12))
-----	--

Грузовой отсек

Д×Ш×Г (мм)	6200×3500×1950
Объем каретки (м3) (плоская каретка)	43
Поздняя толщина	D16H10 (NM400), B10(T700)

Колесо

Модель шины	16.00R25★
Модель обода	11.25-25

Электрическая система

Электропитание	Однопроводная система 24 В, отрицательное заземление
Метод запуска	Клавишный выключатель



Эксклюзивный дистрибьютор техники WEHEAVY в России компания ООО «ТехМаркет»
 Адрес офиса: Республика Крым, г. Симферополь, проспект Победы, 313А
 Сайт: techmkt.pro
 Телефон: +7(978)600-01-99
 E-mail: info@techmkt.pro