WEHEAVY
powered by WEICHAI

ТЕХ МАРКЕТ

Полная масса автомобиля (кг): 90000
Габаритные размеры (Д×Ш×В) (мм): 8950×3550×4150
Снаряженная масса (кг): 32000

WT90

Карьерный самосвал

WEHEAVY
powered by WEICHAI

Параметр автомобиля

Полная масса автомобиля (кг)	90000
Снаряженная масса (кг)	32000
Масса полезной нагрузки (кг)	60000
Габаритные размеры (Д×Ш×В) (мм)	8950×3550×4150
Колесная база (мм)	3800+1550
Колея (мм)	2606 (Front 2656)
Макс. скорость хода (км/ч)	40/38
Макс. преодолеваемый уклон (%)	30
Мин. диаметр поворота (м)	22
Мин. дорожный просвет (мм)	380

Нагрузка на ось

Ладен (т)	20/35/35

Двигатель

Модель	WP12G430E310(Stage3)
Мощность (кВт)	316/338/390
Скорость (об/мин)	2100
Крутящий момент (Н*м)/скорость (об/мин)	1870/(1200-1600) 2000/(1200-1600) 2300/(1200-1600)

Сцепление

Модель	430 Тяга с одной стружкой, гидропневматический усилитель

Коробка передач

Модель	7DS200/8DS240A
Положение шестерни	9.14、6.7、4.85、3.6、2.65 1.61、1、R8.51 8.15、6.01、4.11、3.05、2.12 1.45、1、0.83、R7.57
Макс. входной крутящий момент (Н.м)	2000/2400

Ведущая ось

Тип	Центральный, ступичный планетарный двухступенчатый редуктор, с блокировкой межосевого дифференциала
Общее передаточное число	12.87/16.086/18.385
Номинальная нагрузка на ось (кг)	35000
Тип тормоза	Кулачковый барабанный тормоз

Передняя ось

Номинальная нагрузка на ось (кг)	20000
Тип тормоза	Кулачковый барабанный тормоз

Воздушный фильтр в сборе

Модель	Многоступенчатый пылевой воздушный фильтр

Радиатор

Структура	Радиатор с пластинчатым жалом

Топливная система

Объем (L)	600

Система рулевого управления

Тип бустера	Полностью гидравлическое рулевое управление
Давление в системе（Mpa）	17
Расход (л/мин)	40

Тормозная система

Рабочий тормоз	Двухконтурный барабанный пневматический тормоз
Стояночный тормоз	Пружинный энергоаккумулирующий пневматический тормоз, с аварийным торможением
Вспомогательный тормоз	Торможение выхлопными газами двигателя+WEVB
Давление в системе (бар)	10
Уклон парковки (%)	30 (подъем)/20 (спуск)

Подвеска

Передняя подвеска	Продольная рессора
Толщина / ширина / количество рессор	20/100/13
Задняя подвеска	Балансирная подвеска на листовых рессорах
Толщина / ширина / количество рессор	29/100/15

Механизм разгрузочного подъемника

Тип	Передний подъемник-196
Номинальное давление (МПа)	20
Макс. угол разгрузки (°)	46

Кабина водителя

Тип	Левостороннее движение, полуплавающий, вперед 46°
Амортизирующее сиденье	Регулировка вверх/вниз, вперед/назад, угол наклона спинки регулируется

Рама

Тип	Гибкая рама из высокопрочной стали (1200×450×130(12+12))

Грузовой отсек

Д×Ш×Г (мм)	5800×3300×1700
Объем каретки (м3) (плоская каретка)	32
Поздняя толщина	D16H10 (NM400)、B10(T700)

Колесо

Модель шины	14.00R25★★★
Модель обода	10.00-25

Электрическая система

Электропитание	Однопроводная система 24 В, отрицательное заземление
Метод запуска	Клавишный выключатель

ТЕХ МАРКЕТ

Эксклюзивный дистрибьютор техники WEHEAVY в России компания ООО «ТехМаркет»
Адрес офиса: Республика Крым, г. Симферополь, проспект Победы, 313А
Сайт: techmkt.pro
Телефон: +7(978)600-01-99
E-mail: info@techmkt.pro

Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.
На представленные машины может быть установлено дополнительное оборудование.